


# Best of




*Le monde de la paillette*



45 600 ○



45 601 ○



45 602 ○




45 603 ○




45 604 ○




45 605 ○



45 606 ○




45 607 ○



45 608 ○



45 610 ○



45 612 ○



45 614 ○



45 609 ●




45 611 ●




45 613 ●




45 615 ●



45 616 ●




45 617 ●★




45 618 ●




45 619 ●★




45 620 ●



45 621 ★




45 622 ●



45 623 ★


# Fines & Fines Brillantes



45 624 ○




45 625 ●★



45 626 ○



45 627 ○★




45 628 ○



45 629 ○★



45 630 ●



45 631 ●★

MC  
Selon les charges de fabrication et la répartition des paillettes, l'effet peut entraîner de légères différences.  
Application : Consulter notre notice technique.

**Mineral Color**, fabricant spécialisé dans le revêtement mural d'intérieur, vous propose son nouveau nuancier «Best of»: une palette de 32 teintes pastel et vives vous permettant une application dans les locaux privés et publics (lieux de grande circulation, écoles...).

Ce système, facile d'application en phase aqueuse et sans odeur, est un revêtement d'entretien aisé et très résistant.

Celui-ci comprend 3 composants :

- Une **base acrylique** en phase aqueuse, à séchage retardé (200g/m<sup>2</sup>)
- des **paillettes traditionnelles** à projeter à saturation sur la base humide (180g/m<sup>2</sup> et 200g/m<sup>2</sup> pour les fines)
- un **vernis acrylique mat, satin ou brillant** de finition et de protection (100g/m<sup>2</sup>)

Classement au feu :

M1 appliqué sur plaque de plâtre cartonné.

N° J030892 - CEMATE/1

**Mineral Color**, der Spezialist für Innenwandverkleidungen, präsentiert Ihnen die neue Farbpalette «Best of»: 32 Pastelltöne und kräftige Farben zum Gebrauch in Privathäusern und öffentlichen Gebäuden (Orte mit großem Publikumsverkehr, Schulen, usw).

Dieses geruchsfreie, in Wasser gelöste System läßt sich problemlos auftragen und bildet einen sehr pflegeleichten und widerstandsfähigen Wandbelag.

Das System umfaßt drei Bestandteile :

- eine in Wasser gelöste **Acrylbasis** mit verzögerter Trocknung (200g/m<sup>2</sup>)
- **herkömmlicher Flitter**, der auf die feuchte Basis bis zur Sättigung aufgespritzt wird (180g/m<sup>2</sup> und 200g/m<sup>2</sup> bei Feinlitter).
- **Acryllack** (matt, seidenglänzend oder glänzend) zur Endbearbeitung und als Schutz (100g/m<sup>2</sup>)

Brandschutzklasse : M1 auf Gipskartonplatten.

N° J030892 - CEMATE/1

**Mineral Color**, the specialist in interior wall coverings, announces its new «Best of» colour range of 32 shades, both pastel and bright, for use in private and public buildings including heavy-duty applications, such as schools etc.

The **Mineral Color** wall covering system is easily applied in a smell-free water-based form and is readily cleaned and very hard-wearing.

It consist of three parts :

- a slow-drying water-based **acrylic base-coat** (application rate 200g/m<sup>2</sup>)
- **standard flakes** applied when the base-coat is still wet (180g/m<sup>2</sup> or 200g/m<sup>2</sup> for the finest grade)
- a **matt, satin or glossy acrylic varnish** that finishes and protects the covering (100g/m<sup>2</sup>)

Fire resistance characteristic : M1 when applied to paper-coated plasterboard.

N° J030892 - CEMATE/1

