


Rest Of 2



Le monde de la paillette


Berlingot & Paillettes Traditionnelles



45 100 BT ○



45 101 BT ○




45 102 BT ○




45 103 BT ○



45 104 BT ○



45 105 BT ○




45 106 BT ○



45 107 BT ○



45 108 BT ○



45 109 BT ○



45 110 BT ○



45 111 BT ○

○ Base blanche ● Base teintée


Selon les charges de fabrication et la répartition des paillettes, l'effet peut entraîner de légères différences.
Application : Consulter votre notice technique.



45 112 BT ○



45 113 BT ○



45 114 T ●



45 115 BT ○




45 116 BT ○



45 117 T ●



45 118 BT ○



45 119 BT ○



45 120 T ●



45 121 BT ○



45 122 BT ○



45 123 T ●



45 124 T ●




45 125 TB ●




45 126 TB ○




45 127 T ●



45 128 TB ●



45 129 TB ○




45 130 T ●



45 131 TB ●



45 132 TB ○



45 133 T ●



45 134 TB ●



45 135 TB ○

Fines



45 142 F ●



45 143 F ●



45 144 F ●




45 145 F ○



45 146 F ○




45 147 F ●



45 148 F ○




45 149 F ○



45 150 F ○



45 151 F ●



45 152 F ○



45 153 F ○




45 154 F ●



45 155 F ○



45 156 F ○



45 157 F ●

○ Base blanche ● Base teintée

Fines Brillantes



45 136 FB ●




45 137 FB ●



45 138 FB ●



45 139 FB ○



45 140 FB ○



45 141 FB ○

MINERAL COLOR, fabricant spécialisé dans le revêtement mural d'intérieur, vous propose son nouveau nuancier "Best Of 2" : une palette de 58 teintes pastel et vives vous permettant une application dans les locaux privés et publics (**lieux de grande circulation**, écoles...).

Ce système, facile d'application en phase aqueuse et sans odeur, est un revêtement d'entretien aisé et très résistant.

Celui-ci comprend 3 composants :

- une **base acrylique** en phase aqueuse, à séchage retardé (200g/m²)
- des **paillettes traditionnelles** à projeter à saturation sur la base humide (180g/m² et 200g/m² pour les fines)
- un **vernis acrylique** mat, satin ou brillant de finition et de protection (100g/m²)

Classement au feu :

M1 appliqué sur plaque de plâtre cartonné.

N° 6060012-DMAT/I

MINERAL COLOR, der Spezialist für Innenwandverkleidungen, präsentiert Ihnen die neue Farbpalette "Best Of 2" : 58 Pastelltöne und kräftige Farben zum Gebrauch in Privathäusern und öffentlichen Gebäuden (**Orte mit großem Publikumsverkehr**, Schulen, usw.). Dieses geruchsfrei, in Wasser gelöste System läßt sich problemlos auftragen und bildet einen sehr pflegeleichten und widerstandsfähigen Wandbelag.

Das System umfaßt drei Bestandteile :

- eine in Wasser gelöste **Acrylbasis** mit verzögerter Trocknung (200g/m²)
- **herkömmlicher Flitter**, der auf die feuchte Basis bis zur Sättigung aufgespritzt wird (180g/m² und 200g/m² bei Feinflitter)
- **Acryllack** (matt, seidenglänzend oder glänzend) zur Endbearbeitung und als Schutz (100g/m²)

Brandschutzklasse : M1 auf Gipskartonplatten.

N° 6060012-DMAT/I

MINERAL COLOR, the specialist in interior wall coverings, announces its new "Best Of 2" colour range of 58 shades, both pastel and bright, for use in private and public buildings including heavy-duty applications, such as schools etc.

The **MINERAL COLOR** wall covering system is easily applied in a smell-free water-based form and is readily cleaned and very hard-wearing. It consist of three parts :

- a **slow-drying water-based acrylic base-coat** (application rate 200g/m²)
- **standard flakes** applied when the base-coat is still wet (180g/m² or 200g/m² for the finest grade)
- a **mat, satin or glossy acrylic varnish** that finishes and protects the covering (100g/m²)

Fire resistance characteristic : M1 when applied to paper-coated plasterboard.

N° 6060012-DMAT/I





33220 PINEUILH - France - Tél. : (33) 05 57 46 46 06 - Fax : (33) 05 57 46 24 77