

REFLET SABLÉ



Le monde de la décoration

REFLET SABLE



RS 500 Finition Colorado

Sous-couche

JV 15ML - RH 5ML - NH 5ML



RS 501 Finition Colorado

Sous-couche

JH 10ML - RH 5ML



RS 508 Finition Amazone

Sous-couche

OV 5ML - JH 5ML



RS 515 Finition Drâa

Sous-couche

OV 5ML - JH 5ML



RS 516 Finition Colorado

Sous-couche

OV 5ML - JH 5ML



RS 517 Finition Oural

Sous-couche

OV 5ML - JH 5ML

MC

Selon la quantité déposée et la main de l'applyateur l'effet et la couleur peuvent varier légèrement.

REFLET SABLE



RS 502 Finition Gange
Sous-couche
JH 10ML



RS 503 Finition Nil
Sous-couche
NH 5ML - RH 10ML



RS 504 Finition Loire
Sous-couche
NH 5ML - PV 10ML



RS 509 Finition Mississippi
Sous-couche
JH 10ML



RS 510 Finition Colorado
Sous-couche
JH 10 ML



RS 511 Finition Rhin
Sous-couche
JH 10ML



RS 518 Finition Amazone
Sous-couche
NH 5ML - RH 10ML



RS 519 Finition Oural
Sous-couche
VI 5ML



RS 520 Finition Seine
Sous-couche
OV 5ML - JH 5ML

Colours and finish may vary between painters and quantity applied.

REFLET SABLE



RS 505 Finition Seine
Sous-couche
NH 5ML - PV 10ML



RS 506 Finition Seine
Sous-couche
NH 10ML



RS 507 Finition Volga
Sous-couche
NH 10ML



RS 512 Finition Colorado
Sous-couche
NH 5ML - PV 10ML



RS 513 Finition Danube
Sous-couche
NH 10ML



RS 514 Finition Seine
Sous-couche
BE 5ML



RS 521 Finition Colorado
Sous-couche
NH 15ML



RS 522 Finition Colorado
Sous-couche
NH 5ML



RS 523 Finition Oural
Sous-couche
NH 5ML - BE 10ML

Reflet Sablé is a interior decorative paint which apply on a tinted first coat. **Reflet Sablé** is a sophisticated mixe of natural river sand and pearl offerer an fine granitic decor at once matt and satin depend of light reflexion angle. **Reflet Sablé** is easy to apply, very resistant and perfectly adapted to a design and modern surroundings.

Colouring

The first coat is tinged with our manual Mineral Color tinting system. The coloured quantity to use are indicate under each reference for 1 kg of first coat

Applying the Tinted First Coat

Upon properly prepared walls, (Mineral Primer is recommended) apply the tinted first coat **Reflet Sablé** with a short hair paint roller at $\pm 100 \text{ g/m}^2$.

Applying Reflet Sablé

When the first coat is dry (near 8 hours) applying with a flat brush (60 or 80 mm) the finishing **Reflet Sablé** with regular crossing strokes and regular touch in sections of 1m^2 at the times.

After shade off the overlayer of **Reflet Sablé Métal** with a slightly damp sponge.

It's recommand to finish the complete application of a wall to avoid the resumption

Characteristics

Very hard-wearing, Easy to maintain, washable

* Odourless, solvent free

No joins

Ustensils can be cleaned in water

Frost sensitive, will keep for 6 months in it unopened original packaging

Application rates

tinted first coat $\pm 100 \text{ g/m}^2$

Reflet Sablé $\pm 200 \text{ g/m}^2$

Reflet Sablé - декоративное интерьерное покрытие, которое наносится на заколерованную основу. **Reflet Sablé** - это смесь на основе натурального речного песка и перламутра, позволяет создавать тонкую, шероховатую поверхность с переливом матового и полуглянцевого блеска, в зависимости от угла преломления света.

Reflet Sablé легко наносится, устойчиво к истиранию и применяется во многих типах дизайна интерьера.

Колеровка

 Основу **Reflet Sablé** заколеровать в соответствии с системой **Minéral Tinting System**. Количество используемого колоранта указывается под каждой референцией цвета, в каталоге, в расчёте на 1 кг материала.

Нанесение заколерованной основы

На стену, подготовленную соответствующим образом, рекомендуется нанести вначале грунтовку **Mineral Prim**. Затем нанести заколерованную основу **Reflet Sablé** валиком с короткой шерстью, из расчёта $\pm 100 \text{ g/kv. m}$.

Нанесение финишного слоя **Reflet Sablé**

После высыхания подложки (около 8 часов), при помощи плоской кисти (60 или 80 мм) нанести финишный слой **Reflet Sablé** небольшими регулярными крестообразными движениями на площадь примерно 1 кв. м.

Затем, с помощью влажной губки удалить излишки **Reflet Sablé**.

Рекомендуется закончить нанесение материала на всю поверхность стены в один приём.

Характеристики

Устойчив к истиранию, лёгкий в уходе, моющийся.

Без запаха, не содержит растворителей.

Оборудование отмывается водой.

Не замораживать, срок хранения 6 месяцев в закрытой таре.

Расход

Основа Sous couche $\pm 100 \text{ g/kv. m}$.

Финишный слой **Reflet Sablé** $\pm 200 \text{ g/kv. m}$.

- **Reflet Sablé** est une peinture décorative intérieure qui s'applique sur une sous couche teintée.
- **Reflet Sablé** est un mélange raffiné de sable naturel de rivière et de nacre offrant un décor finement granité à la fois mat et satiné suivant l'angle de réflexion de la lumière.
- **Reflet Sablé** est facile d'application, très résistant et s'adapte parfaitement à une ambiance design et moderne.



Coloration

La sous couche Reflet Sablé se teinte avec notre système Minéral Tinting System, les quantités de colorants à utiliser sont indiqués sous chaque référence et pour 1 kg de sous couche.

Application de la Sous Couche teintée

Sur des murs correctement préparés, impression Mineral Prim conseillé, appliquez la sous couche teintée **Reflet Sablé** au rouleau poils courts à raison de $\pm 100 \text{ g/m}^2$

Application de la finition Reflet Sablé

Lorsque la sous couche est sèche (environ 8 heures) à l'aide d'une brosse plate (60 ou 80 mm) appliquez la finition **Reflet Sablé** en petits mouvements croisés et par touches régulières par panneaux d'environ 1 m².

Puis à l'aide d'une éponge humide venez estomper les surépaisseurs de Reflet Sablé.

Il est recommandé de terminer l'application totale d'un pan de mur afin d'éviter les reprises.

Caractéristiques

Très résistant, entretien facile, lavable

Sans odeur, sans solvant

Nettoyage du matériel à l'eau

Craint le gel, conservation 6 mois en emballage d'origine non entamé

Rendement

Sous couche teintée $\pm 100 \text{ g/m}^2$

Reflet Sablé $\pm 200 \text{ g/m}^2$

